

Reference 2

JP4308971 A
BINARY SEARCH MEMORY
NIPPON STEEL CORP

Abstract:

PURPOSE: To speedily retrieve stored data with configuration like a hardware without using a CPU by providing an exclusive circuit to execute the binary search of the data in respect to a memory storing the data in the order of numerical values based on an identification value to identify the data.

CONSTITUTION: A memory 10 stores the data composed of the part of a data main body and the part of a key corresponding to this part of the data main body by one-to-one in an ascending order along the continuous absolute addresses of the memory 10. In this case, when two keys are compared, the data are stored so that the key of a smaller value can be stored at a smaller address and the key of a larger value can be stored at a larger address. A sense amplifier 12 reads out keys and data from the memory cell 10, and a decoder 14 outputs the keys and the data through a data bus 16 to a control circuit 32 and selects the specified memory in the memory cell 10. Thus, the data in the memory can be easily retrieved.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

Inventor(s):

OKAWA YOSHINORI

Application No. JP1991101868A **Filed** 19910406 **Published** 19921030

Original IPC(1-7): G06F001540

Priority:

JP1991101868A 19910406

Reference 2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-308971

(43)公開日 平成4年(1992)10月30日

(S1) Int.Cl.:

G O B F 15/40

類別/記号

S O O B 7056-5L

序内監理番号

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21) 出取番号

特種平3-101868

(22) 出版日

平成3年(1991)4月6日

(71) 出願人 000006655

新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72) 免明者 大川 吉盛

東京都千代田区大手町2丁目6番3号 新
日本製鐵株式会社内


(74) 代理人 弁理士 半田 昌男

(54)【発明の名称】 バイナリサーチメモリ

(57) 【要約】

【目的】 メモリに格納されたデータの検索をCPUを用いずにハードウェア的な構成で迅速に行うこと。

【構成】 メモリのデータに対して、識別値に基づいて、この識別値の数値順に記憶しておき、データのバイナリサーチを行う。



(2)

特開平4-308971

(2)

特開平4-308971

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のデータを、これらのデータを識別する識別値に基づいて、数値順に記憶したメモリに対して、前記データのバイナリサーチを行う専用の回路を設けたことを特徴とするバイナリサーチメモリ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、記憶された多数のデータの中から目的とするデータを高速に検索することができるバイナリサーチメモリに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 メモリに記憶されたデータの中から希望するデータを検索する場合、従来の方法では、まず図4に示すようにCPU（中央処理装置）50からメモリ52をアクセスしてアドレスの順序に従って各データに付加された識別信号であるキーを読み出す。次に、予めCPU50内に入力してある検索したいデータのキーとメモリ52から読み出したキーとを逐一照合し、一致するものを捜す。そして、一致するキーが見つかったときはそのキーに対応するデータを希望するデータとして読み出し、以後の必要な処理に使用する。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来のようにデータが見つかるまで次々とデータを読み出す方法で検索を行うと、検索したいデータがメモリアドレスの最後の方に格納されている場合には、データの検索に要する時間が非常に長くなる。しかも、読み出したキーと検索すべきキーとが一致するかどうかをCPU50内部の演算回路を用いてソフトウェア的に行っているため、ハードウェア的に処理する場合に比べて処理速度が遅い。

【0004】 また、CPU50には図4に示す以外にも種々の処理を行わせるのが一般的であり、データの検索はCPU50が行う処理のうちのほんの一部に過ぎない。しかし、データの検索を行っている期間中はCPU50をそれ以外の別のタスクの処理に使用することができないため、処理能率が悪く、結果として全体の処理が遅延するという問題がある。

【0005】 本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、全体の処理を制御するCPUを用いずにデータの検索ができ、しかもハードウェア的な構成で迅速なデータ検索が可能となるバイナリサーチメモリを提供することを目的とするものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】 上記の目的を達成するための本発明に係るバイナリサーチメモリは、複数のデータを、これらのデータを識別する識別値に基づいて、数値順に記憶したメモリに対して前記データのバイナリサーチを行う専用の回路を設けたことを特徴とするものである。

2

【0007】

【作用】 本発明は前記の構成によって、メモリ内のデータの検索を行うので、データ検索を行っている期間中であってもCPUを別の処理のために使用することができる。また、データの検索を専用に構成した回路によってハードウェア的に行うので、データ検索に要する時間が短縮される。

【0008】

【実施例】 以下に図面を参照しつつ本発明の一実施例について説明する。図1は本発明の一実施例であるバイナリサーチメモリのブロック図、図2はメモリの内容を簡単化して図1に示すバイナリサーチメモリの動作を分かりやすく説明するための図、図3は音響機器の音場制御に本発明のバイナリサーチメモリを適用した例を示すブロック図である。

【0009】 図1において、メモリ10にはデータ本体の部分及びこのデータ本体の部分と1対1に対応するキーの部分よりなるデータ（以下単にデータといったときはこのデータのうちのデータ本体の部分を目指すものとする）が、図示する様にこのキーに基づいてメモリ10の連続する絶対番地に沿って昇順に記憶されている。すなわち、2つのキーの値を比較したときに、キーの値が小さい方が小さいアドレスに、キーの値が大きい方が大きいアドレスになるよう記憶されている。

【0010】 センスアンプ12は、メモリセル10からキー及びデータの読み出しを行いデコーダ14は、データバス16を介して後述する制御回路32及びデータを出力するとともに、メモリセル10の中の特定のメモリの選択を行う。

【0011】 制御回路32はキー及びデータの流れを制御する回路であり、データバス16を介してキー及びデータを各レジスタ18、20、22、24、26、28、30に入力するものである。レジスタ24は、検索しようとするデータのキーの値を記憶するレジスタである。レジスタ26はメモリセル10のキーの中で最小のキーの値を記憶するレジスタであり、またレジスタ18は、このレジスタ26のキーに対応するメモリアドレスの値が記憶されている。

【0012】 レジスタ28は、メモリセル10のキーの中で最大のキーの値を記憶するレジスタであり、レジスタ20は、このレジスタ28のキーに対応するメモリアドレス値を記憶するレジスタである。

【0013】 演算回路34は、レジスタ18、レジスタ20のメモリアドレスの値の平均値を算出し、レジスタ22に出力する。レジスタ30は、レジスタ22のメモリアドレスの値を記憶するものである。そして、比較器36は、レジスタ24に記憶されている、キーの値を各レジスタ26、28、30のキーの値とを比較し、その結果をデータバス16を介して制御回路32に出力する。

30


特開平4-308971

特開平4-308971

6

50 CPU

【圖 2】




(5)

特開平4-308971

(5)

特開平4-308971

【図4】



【図3】

